ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА DERAKANE™ MOMENTUM 411-350

ОПИСАНИЕ

Эпоксивинилэфирная смола на основе бисфенола А для коррозионно-стойких стеклопластиковых конструкций. Преимущества относительно обычных полиэфирных смол: более высокая химическая стойкость к широкому спектру кислот, щелочей, отбеливающих реагентов и органических соединений; повышенная ударная прочность и удлинение, что снижает риск растрескивания при термоциклах, перепадах давления и механических воздействиях. Более светлый цвет помогает увидеть дефекты ламината до окончания переработки.

Применение: резервуары, технологические ёмкости, аппараты, воздуховоды, трубопроводы, решётчатые настилы, ремонтные работы в химической и целлюлозно-бумажной промышленности. Подходит для ручной укладки, напыления, намотки, RTM, прессования, пултрузии и формованных решёток.