ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА УРЕТАН-ВИНИЛЭФИРНАЯ ATLAC 580AC

ОПИСАНИЕ

Уретан-винилэфирная смола на основе бисфенола А для конструкционных и барьерных слоёв, особенно востребованная в морских изделиях и химически стойких ламинатах. Преимущества относительно стандартных винилэфирных смол: отсутствие вспенивания смолы при работе с обычным ПМЭК, меньшее воздушное ингибирование в ламинате и на поверхности, хорошее смачивание стекловолокна и отличная деаэрация. Низкая экзотермия позволяет формировать толстые участки за один проход, а сочетание гидролизной стойкости, термостойкости и трещинностойкости делает смолу подходящей для тяжёлых условий эксплуатации. В том числе там, где критичен осмос.

Применение: барьерные слои (skin coat) в корпусах лодок, яхт и бассейнов; внутренние и основные слои в ёмкостях, трубопроводах, деталях и оборудовании, работающем в контакте с водой, горячей водой, солевыми, кислыми и щелочными средами.