ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ДИОКСИД ТИТАНА 216

Пигмент диоксида титана рутильной формы

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пигмент диоксида титана рутильной формы. Свойства: отличная атмосферостойкость, высокая укрывистость, лёгкое смачивание и диспергируемость, высокий глянец.

Способ производства: сульфатный. Неорганическая обработка поверхности: соединения кремния и алюминия. Органическая обработка поверхности: есть.

Области применения: наружное применение, краски водоразбавляемые и на растворителях, порошковые покрытия, ПВХ, печатные краски.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Показатель	Значение	Метод
Содержание TiO_2, %	93	ISO 591-1
CIEL*	95	GB/T 1864-2012
Относительная разбеливающая способность, %	95–105	ISO 787-24
Маслопоглощение, г/100 г	19	ISO 787-5
Летучие при 105 °C в момент упаковки, %	0,4	ISO 787-2
Плотность, г/см³	3,8–4,2	ISO 787-10
Тон краски (Mass Tone)	ΔE ≤ 0,5	ISO 787-25
Классификация	R2	ISO 591-1
Диспергируемость в полиэфирной системе	≤ 27,5 мкм	GB/T 21868.3-2008
Красящая способность (Tinting Strength)	2050	TCS
pH	7,8	ISO 787-9
Остаток на сите 45 мкм, %	0,01	ISO 787-18
Удельное сопротивление водной вытяжки	150 Ом·м	ISO 787-14

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Продукт следует хранить в помещении в чистых и сухих условиях. Срок годности — 2 года при соблюдении условий хранения. Для сохранения свойств продукта рекомендуется режим «первым пришёл — первым ушёл».

Продукт поставляется в мешках по 25 кг, контейнерах 500 кг и 1000 кг.