ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ГЕЛЬКОУТ BÜFA CONDUCTIVE TOOLING GC-S GREEN

Эпоксивинилэфирный антистатический предускоренный · для напыления

НАЗНАЧЕНИЕ

Эпоксивинилэфирный антистатический предускоренный зелёный гелькоут для напыления. Эпокси бисфенол-А винилэфирные, предускоренные, окрашенные антистатические гелькоуты предназначены для быстрого изготовления матриц.

Рабочее время цикла изготовления сокращается за счёт высокой реактивности гелькоута.

За счёт токопроводности гелькоута статика на поверхности матрицы может быть снижена до нуля, что облегчает съём изделия, повышает безопасность работ и обеспечивает отсутствие налипания пыли на поверхность матрицы.

СОСТАВ И СВОЙСТВА

- Рекомендуется применять со смолой BUFA Resin VE 7100 Tooling.
- Исполнение S — для напыления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Тип	эпоксивинилэфирный антистатический, предускоренный
Цвет	зелёный
Способ нанесения	напыление
Свойство	токопроводность (снижение статики до нуля)

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется применять со смолой BUFA Resin VE 7100 Tooling.