ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

М-100 ПАСТА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ 1 КГ

ОПИСАНИЕ

Oskar’s M-100 — универсальная полировальная паста быстрого действия для удаления царапин, следов шлифования, восстановления цвета и блеска матриц, форм и стеклопластиковых изделий машинным полированием. В основе — мелкозернистый и среднедисперсный оксид алюминия. Не содержит силикон и воск. Полировальная паста Oskar’s M-100 на основе оксида алюминия с минимальным содержанием эмульсии применяется для: ремонта эпоксидных и полиэфирных форм; финишного полирования матриц, готовых композитных изделий; удаления дефектов с изделий на основе полиэфирной и эпоксидной смол после шлифовки абразивной бумагой Р1000 – Р1200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	**Паста белого цвета**
Относительная плотность, г/см3	1,295 – 1,312
Водородный показатель, pH	≈ 8
Твердость покрытия ЛКМ	MS, HS
Растворимость	Частично углеводороды
Размер зерна, µm	40 – 90
Средний размер зерна, µm	≈ 50

ПРЕИМУЩЕСТВА

Паста быстрого действия. Полностью удаляет риски от абразива зернистостью Р1000 – Р1200. Отлично устраняет полосы, неровности с готовых изделий. Отсутствие наполнителей предохраняет от повторного возникновения дефектов. Восстанавливает потускневшие покрытия. Возвращает глубокий блеск и четкость цвета. Машинная полировка под давлением при высокой температуре.

Подходит для сухого и влажного полирования. Не содержит силикон, воск.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подготовьте поверхность для полирования: она должна быть полностью сухая, чистая и обезжиренная. Закрепите на машинке полировальный круг; Нанесите небольшое количество пасты на 40 – 50 см2 поверхности чистой мягкой тканью или губкой; Полируйте на оборотах машинки от 1000 до 2100 об/мин до устранения дефектов; Удалите остатки пасты чистой сухой ветошью. Важно! Не допускайте высыхания поверхности.

Дополнительная информация Место проведения полировальных работ должно быть оснащено приточно-вытяжной вентиляцией. При работе с полировальной пастой Oskar’s M-100 нужно использовать средства индивидуальной защиты: очки, резиновые перчатки и защитный фартук.