ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

МАТРИЧНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПОЛИВОСК СДВ

Смывка разделительных агентов на восковой основе · 1 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Поливоск СДВ — жидкость с характерным запахом на основе растворителей восков (парафинов). Используется для удаления (смывки) разделительных агентов на восковой основе с поверхности матриц и форм при изготовлении изделий из полиэфирных смол.

СОСТАВ И СВОЙСТВА

- Удаляет наплывы восковых разделительных смазок с поверхности матрицы и форм.
- Контроль полноты очистки проводится визуально.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Массовая доля нелетучих веществ, %	≤ 0,01 (ГОСТ 31939)
Массовая доля 4-трет-бутилпирокатехина, %	0,004–0,006 (ГОСТ 10003)

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- Матрица или форма протираются от наплывов восковых разделительных смазок средством Поливоск СДВ с применением чистой тряпки.
- На сильно загрязнённые места накладывается смоченная средством тряпка до размягчения загрязнения.
- Контроль полноты очистки проводится визуально.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт хранить в тёмном, хорошо проветриваемом помещении при температуре 0–25 °C. Не допускается хранение под непосредственным воздействием солнечного света, влаги и на расстоянии менее 1 м от включённых отопительных приборов.

Плотно закрывать крышку после использования. Беречь от источников огня: пламени, горелок, искровых разрядов. Не курить.

Гарантийный срок годности — 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документ	Обозначение
Технические условия	ТУ 20.30.12-006-58952969-2017