ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ОЧИСТИТЕЛЬ МАТРИЦ ПОЛИВОСК П-ОМ

Комбинация растворителей для подготовки форм · 1 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Поливоск П-ОМ — очиститель матриц и форм, содержащий специальную комбинацию растворителей, не причиняющих вреда поверхности оснастки и эффективно удаляющий остатки жиров, воска, стирола и других загрязняющих веществ.

Предназначен для подготовки поверхности композитных и металлических форм к нанесению полупостоянных грунтов и разделительных составов. Также может применяться для чистки кистей, валиков и оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Плотность	0,85 г/см³

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- Обильно смочить чистую неокрашенную ткань из 100 % хлопка очистителем и круговыми движениями очистить поверхность матрицы.
- Пока поверхность остаётся влажной, энергично вытереть её насухо вторым чистым куском хлопковой ткани. Как можно чаще менять лоскуты на чистые и сухие.
- Повторять действия несколько раз до полного удаления загрязнений (грязь, пыль, смазка, влага) — рекомендуется как минимум трёхкратная очистка.
- Для контроля чистоты протереть поверхность чистым куском хлопковой ткани — ткань должна остаться чистой. Матрица готова к нанесению полупостоянных грунтов и разделительных составов серии Поливоск П.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт хранить в тёмном и сухом месте при температуре 5–25 °C. Плотно закрывать крышку после использования. Беречь от источников огня: пламени, горелок, искровых разрядов. Не курить.

Гарантийный срок годности — 1 год со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документ	Обозначение
Технические условия	ТУ 20.59.41-012-58952969-2024