ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

КОМБОМАТ 600/300

Двухслойный материал: ровинговая ткань 600 г/м² + рубленое волокно 300 г/м²

НАЗНАЧЕНИЕ

Комбомат представляет собой двухслойный материал, где один слой — ровинговая ткань плотностью 600 г/м², а второй — рубленое стекловолокно плотностью 300 г/м².

В отличие от «классического» стекломата, рубленое стекловолокно не соединено порошковым или эмульсионным связующим, а сшито со слоем ровинговой ткани полиэфирными нитями.

СВОЙСТВА

- До 15 % ниже расход смолы по сравнению с классическими армирующими материалами
- Совместим с полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными смолами
- Высокие прочностные характеристики конечного продукта во всех направлениях
- Возможность получать более тонкое изделие при сохранении прочностных показателей
- Отличный внешний вид конечного изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	**Значение**
Слой 1	ровинговая ткань 600 г/м²
Слой 2	рубленое стекловолокно 300 г/м²
Соединение слоёв	полиэфирные нити (без порошкового и эмульсионного связующего)
Вес рулона	от 45 до 200 кг
Ширина рулона	1250, 1270 и 2500 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Формование стеклопластиковых изделий различными технологиями

Каждый рулон обёрнут плёнкой и упакован в картонную коробку; на паллету укладывается от 2 до 20 рулонов. Хранение — в сухом проветриваемом помещении, без попадания влаги и без перевозки в открытом кузове.