ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА КОНСТРУКЦИОННАЯ SYNOLITE™ 8388-P-1 S

ДЦПД · предускоренная · тиксотропная · ручная укладка и напыление

НАЗНАЧЕНИЕ

Предускоренная тиксотропная ДЦПД-полиэфирная смола средней реакционной способности для ручной укладки и напыления.

СВОЙСТВА

- Термостойкость
- Сниженная усадка
- Низкая эмиссия стирола
- Слабый запах
- Отличное смачивание и пропитка волокна
- Высокая тиксотропность
- Низкое тепловыделение и хорошее сквозное отверждение — позволяют делать толстые ламинаты за один проход
- В готовых изделиях снижается отпечаток стекловолокна на поверхности гелькоута

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Тип	ДЦПД полиэфирная
Реакционная способность	средняя
Ускорение	предускоренная
Тиксотропность	тиксотропная
Способ нанесения	ручная укладка, напыление
Совместимость со стекломатами	порошковая и эмульсионная связка

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Конструкционные ламинаты
- Корпуса
- Панели
- Кожухи

Источник данных — описание карточки товара: заводского технического бюллетеня по этой марке в документации поставщика нет.