ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА ПОЛИЭФИРНАЯ ДЛЯ ЛИТЬЯ ДАГАЗПОЛ T282PMBE

Терефталевая · среднереактивная · предускоренная · водостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

ДАГАЗПОЛ T282PMBE — ненасыщенная полиэфирная смола на основе терефталевой кислоты и стандартных гликолей в стироле.

Среднереактивная, средневязкая, предускоренная, водостойкая смола с пониженной эмиссией стирола.

Предназначена для изготовления изделий методом литья вручную, с наполнителем или без него. Применяется при комнатной температуре в системе смола — отвердитель.

СВОЙСТВА

- Водостойкая
- Пониженная эмиссия стирола
- Предускоренная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Химическая основа	Терефталевая кислота и стандартные гликоли в стироле
Реакционная способность	среднереактивная
Вязкость	средневязкая
Ускорение	предускоренная
Способ нанесения	литьё вручную, с наполнителем или без

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мойки и раковины

В базе знаний есть заводской паспорт RADOPOL T282PMBE с полной таблицей характеристик, но карточка относится к марке ДАГАЗПОЛ — цифры RADOPOL не переносились без подтверждения изготовителя.