ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА ПОЛИЭФИРНАЯ ДЛЯ ЛИТЬЯ RADOPOL A330PLB

Ортофталевая · высокореактивная · высоконаполняемая · низкая усадка

НАЗНАЧЕНИЕ

Radopol A330PLB — ненасыщенная полиэфирная смола на основе ортофталевой кислоты и стандартных гликолей в стироле.

Высокореактивная, низкая вязкость, предускоренная, высоконаполняемая, с пониженным коэффициентом усадки.

Предназначена для изготовления изделий методом литья вручную (в том числе с использованием наполнителя) по безгелькоутной технологии там, где необходима низкая усадка готового композита. Применяется при комнатной температуре в системе смола — отвердитель.

СВОЙСТВА

- Высоконаполняемая
- Пониженный коэффициент усадки
- Низкая вязкость
- Предускоренная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Химическая основа	ортофталевая кислота и стандартные гликоли в стироле
Реакционная способность	высокореактивная
Вязкость	низкая
Ускорение	предускоренная
Способ нанесения	литьё вручную, с наполнителем или без
Технология	безгелькоутная

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ванны
- Душевые поддоны
- Столешницы

Источник данных — описание карточки товара: заводского технического бюллетеня по этой марке в документации поставщика нет.