ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ОТВЕРДИТЕЛЬ ПЭПА (ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН) 1 КГ

Отвердитель для эпоксидных смол · фасовка 1 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Отвердитель полиэтиленполиамин (ПЭПА) предназначен для отверждения эпоксидных смол.

Для затвердения жидкой смолы используется полиэтиленполиамин ПЭПА. Эпоксидная смола, которая смешивается с отвердителем, приобретает твёрдое состояние. Вещество получило широкое распространение в силу того, что отлично демонстрирует себя в условиях комнатных температур и высокой влажности, а также возможностью использования при незначительных отклонениях от технологии. Вместе с тем использование жидкого вещества нежелательно, когда важна прозрачность изделия.

СОСТАВ И СВОЙСТВА

- Цвет — от жёлтого до тёмно-коричневого.
- Эпоксидный отвердитель нужно хранить в закрытых помещениях; можно перевозить в открытых автомобилях. При обращении с веществом соблюдаются обычные меры предосторожности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Время гелеобразования	до 8 часов
Соотношение смола — отвердитель	100 : 10 / 100 : 20
Фасовка	1 кг

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- Отвердитель вводится в смолу в соотношении 100 : 10 или 100 : 20 по массе.