ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ RADOPAST

полиэфирные колеровочные пасты · 12 паст в системе · евроведро 20 кг

ОПИСАНИЕ

Колеровочные пасты RADOPAST – колеровочная система, которая состоит из 12 пигментных паст полиэфирной природы, смешивание которых в определенных пропорциях позволяет получать требуемые цвета отверждаемых ненасыщенных полиэфирных смол и гелькоутов. С помощью рекомендованных соотношений паст возможно получение цветов отвержденных полиэфирных смол по системе RAL.

СВОЙСТВА ПАСТ

- Пасты обладают повышенными показателями атмосферной и ультрафиолетовой устойчивости.
- Количество цветного пигмента в пастах оптимизировано для достижения максимальной укрывистости колеруемого материала и воспроизводимости цвета при колеровке.

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальные колеровочные пигментные пасты RADOPAST применяются для колеровки (получения требуемого цвета) гелькоутов и ненасыщенных полиэфирных смол, могут использоваться как для непрозрачной окраски, так и для тонировки – лессирования.

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА

Колеровочные универсальные пасты RADOPAST позволяют получать яркие насыщенные цвета, не оказывают влияния на глянец лакокрасочного покрытия.

МАРКИРОВКА

Пример обозначения цветных паст для ненасыщенных полиэфирных смол и гелькоутов: индекс типа основы пасты, концентрация пигментов (масс. %), индекс цвета, номер рецептуры.

Обозначение	Что означает
A	ортофталевая основа пасты
T	терефталевая основа пасты
S	ненасыщенный пластификатор
W (100–109)	белая
GR (110–189)	серая
BL (190–199)	чёрная
R (200–299)	красная, оранжевая, бордовая
Y (300–399)	жёлтая, охра

ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

Обозначение	Что означает
G (400–499)	зелёная
B (500–599)	голубая, синяя
V (600–699)	фиолетовая
BR (700–799)	коричневая, бежевая

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

ТУ 2226-033-59344679-2015.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Полиэфирные пасты марки RADOPAST – горючие, пожаровзрывоопасные и токсичные вещества. Класс опасности и ПДК соответствуют ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Упаковка: по ГОСТ 9980.3 — ведра, бочки со съёмной крышкой по ГОСТ 13950 или ГОСТ 6247, алюминиевые бочки — по ГОСТ 21029. Стандартная упаковка — евроведро 20 кг нетто.
- Хранение: в плотно закрытой таре в крытом складском помещении при температуре не ниже 5 °C и не выше 35 °C, вдали от отопительных приборов.
- Условия хранения: в оригинальной упаковке в закрытом помещении, исключить воздействие прямых солнечных лучей, при температуре до 20 °C.
- Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.

В источнике указаны две температуры хранения: «не ниже 5 °C и не выше 35 °C» и «при температуре до 20 °C» — обе приведены дословно, требуется уточнение.