ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ПОЛИАДГЕЗИВ ПА 23

ОПИСАНИЕ

Полиадгезив ПА 23 – высокотиксотропная, предускоренная соединительная паста на основе ортофталевой полиэфирной смолы. Не содержит наполнителей. разработана для ремонта и соединения жестких изделий, таких как отливки с наполнителем, а также композитов, армированных волокном. Standart это жесткая соединительная паста, которая делает продукт пригодным для ремонта поверхностных дефектов, зазоров и отверстий внутри ламината. Паста готова к применению и требует добавления только катализатора М (Бутанокс М50 или аналог) в количестве 1% для начала процесса отверждения.

Паста имеет индикатор отверждения. После добавления отвердителя меняет цвет с голубого на серый.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхности двух изделий должны быть чистыми и не должны быть загрязнены воском или другими разделительными составами. В некоторых случаях добавки с низкой эмиссией стирола, которые мигрируют на поверхность ламината, могут снизить эффективность соединительной пасты. Шлифование является хорошим вариантом для подготовки поверхностей и получения максимальной производительности.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Направление поперечной силы Общая площадь сцепления Обработка поверхности перед склеиванием