ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВОСКОВАЯ СМАЗКА ВС-М

Композиция восков и силиконов в смеси растворителей · аэрозоль 400 мл

НАЗНАЧЕНИЕ

ВС-М представляет собой композицию восков и силиконов, диспергированных в смеси растворителей. Применяется для создания антиадгезионных покрытий на пресс-формах при формовании изделий из полимерных композиционных материалов пенополиуретанов (ППУ) и литьевых полиуретанов (ПУ).

Чаще всего используется как разделительная смазка при литье гибких силиконовых форм на границе силикон-силикон, силикон-модель, силикон-отливки (копии).

СОСТАВ И СВОЙСТВА

- Образует на обрабатываемой поверхности полимерный слой — сверхтонкую, прочную, эластичную плёнку, которая обладает высокой адгезией к материалам подложки: металлу, гипсу, эластомерам, стеклу и т. п.
- Не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах.
- Экономична, надёжна, удобна в применении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Масса нетто	180 г
Объём баллона	400 мл
Форма выпуска	аэрозоль

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- Баллон перед употреблением тщательно встряхнуть.
- Наносить с расстояния 20–30 см на чистую сухую поверхность при температуре баллона не ниже +15 °С в хорошо проветриваемом помещении.
- Наносить в 1–2 слоя с промежутком 1–2 минуты.
- Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50 °С. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов.