ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СТЕКЛОРОВИНГ JUSHI E8DR 24-2400-386H

2400 текс · однопроцессный

НАЗНАЧЕНИЕ

JUSHI E8DR 24-2400-386H — однопроцессный стеклоровинг линейной плотностью 2400 текс. Изготавливается из прямой, нескрученной, грубой пряжи стекловолокна без щёлочи.

Совместим со смолами: полиэфирной, винилэфирной, полиуретановой и эпоксидной.

СВОЙСТВА

- Высокая прочность на разрыв
- Устойчивость к химической коррозии
- Низкая пушистость волокна
- Хорошая и ровная пропитка смолой
- Низкий расход смолы

Технологические процессы: намотка, накальная обмотка, пултрузия, ткачество.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Трубы высокого давления
- Газовые баллоны
- Нефтяные и масляные трубопроводы высокого давления
- Сосуды и ёмкости высокого давления
- Полые композитные изоляторы
- Обычные трубы из стекловолокна и резервуары для хранения
- Химически устойчивые трубы и резервуары

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Марка	JUSHI E8DR 24-2400-386H
Линейная плотность	2400 текс
Тип ровинга	однопроцессный (директ)
Замасливатель / основа	пряжа без щёлочи