ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ТКАНЬ МУЛЬТИАКСИАЛЬНАЯ ELT300, 1270 ММ

300 г/м² · ширина 1270 мм · рулон 50 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Мультиаксиальная стеклоткань ELT300 — материал плотностью 300 г/м², применяемый при создании стеклопластиковых изделий. Представляет собой два слоя ровинговых прядей, уложенных друг на друга под определённым углом и сшитых полиэфирными нитями.

Мультиаксиальные ткани могут отвечать любым запросам потребителя за счёт изменяемого угла направления волокон в слоях ткани (0° и 90°, или +45° и −45°, или +85° и −85° и т. п.), многослойной структуре (2, 3 или 4 слоя ровинговых прядей), а также дополнительного слоя рубленого волокна.

В слое рубленого волокна, в отличие от классического стекломата, волокна не скреплены полимерным связующим, а скреплены между собой за счёт сшития со слоями мультиаксиальной ткани.

СВОЙСТВА

- Быстрый и простой набор необходимой толщины изделия
- Равномерное распределение прочности в любом направлении
- Высокие механические характеристики и прочность конечного продукта
- Грамотный и предсказуемый расход смолы
- Качественный внешний слой при использовании слоя рубленого волокна без потери прочностных характеристик и использования дополнительных материалов

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Каждый рулон упакован в плёнку и картонную коробку. На упаковку нанесена информация о наименовании продукта, размерах, весе и/или метраже рулона, дате производства.

Паллеты с мультиаксиальной стеклотканью не рекомендуется при хранении и перевозке устанавливать друг на друга. Ткань должна храниться в сухом и проветриваемом помещении. Не допускается попадание влаги на продукцию из стекловолокна, а также перевозка в открытом кузове транспортного средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Марка	ELT300
Поверхностная плотность	300 г/м²
Структура	два слоя ровинговых прядей, сшитых полиэфирными нитями
Ширина	1270 мм
Вес рулона	50 кг