ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ЖИДКИЙ ПЛАСТИК S PP 70

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная быстро застывающая система для заливки на полиуретановой основе. Компаунд SCALO PP 70 разработан для производства мебельного декора, скульптурных изделий, сувениров, моделирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Легок в применении Удобное соотношение смешения 1А:1В по весу Отсутствие резкого запаха, Влагоустойчив, Поддается ручной и механической обработке, Высокая ударопрочность.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работайте с материалом в хорошо проветриваемых и вентилируемых помещениях. Изоцианат токсичен. Попадание материала на кожу и вдыхание его паров может справоцировать аллергические реакции. Материал предназначен только для промышленного использования. Защищать от влаги.

ХРАНЕНИЕ

Контейнеры с компаундом следует хранить в сухом месте при температуре 20-30 оС в плотно закрытой таре. Защищать от попадания влаги и открытых лучей солнца. Не хранить вблизи нагревательных приборов. Контейнеры всегда должны быть плотно закрыты. Избегайте разлива материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SCALO PP 70

SCALO PP 70	
Удельный вес (г/см 3)	1,07
Вязкость (mPas)	85

Пропорция смешивания (по весу)	**1:1**
Время жизни (сек)	160-180
Время отверждения (мин)	10 - 15
Твердость по Шору D	70 - 75